

Настройка подключения к базе данных

По умолчанию Архива хранит настройки и данные пользователей в встроенной базе данных, находящейся в каталоге [данных приложения](#). При необходимости, эти данные можно хранить во внешней РСУБД (включена поддержка MariaDB версии не ниже 10.6.5).

Настройка соединения с удаленной базой

Для настройки соединения, выполните следующие шаги.

1. Скопируйте файл [hibernate.cfg.xml](#) в директорию [конфигурации](#), для Linux это /etc/opt/mailarchiva/ROOT
2. Измените пользователя, пароль и строку соединения с базой в файле hibernate.cfg.xml
3. Перезапустите сервис Архива

hibernate.cfg.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
    "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
    "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    <property name="hibernate.connection.driver_class">org.mariadb.jdbc.Driver</property>
    <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mariadb://localhost:3306</property>
    <property name="hibernate.connection.username">root</property>
    <property name="hibernate.connection.password">12345</property>
    <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
    <property name="show_sql">true</property>
    <property name="hibernate.hikari.maximumPoolSize">20</property>
    <property name="dataSource.cachePrepStmts">true</property>
    <property name="dataSource.prepStmtCacheSize">250</property>
    <property name="dataSource.prepStmtCacheSqlLimit">2048</property>
    <property name="dataSource.useServerPrepStmts">true</property>
    <property name="dataSource.useLocalSessionState">true</property>
    <property name="dataSource.rewriteBatchedStatements">true</property>
    <property name="dataSource.cacheResultSetMetadata">true</property>
    <property name="dataSource.cacheServerConfiguration">true</property>
    <property name="dataSource.elideSetAutoCommits">true</property>
    <property name="dataSource.maintainTimeStats">true</property>
  </session-factory>
</hibernate-configuration>
```