



Разделы файловой системы

Разделы, указанные ниже, используются для хранения настроек, приложений и журнальных логов Архива.



Настройки сервера: все настройки сервера Архива содержатся в файле server.conf. Этот файл можно править в любом текстовом редакторе, а находится он в папке настроек, указанной ниже.



Данные логов: логи сервера Архива включают корневой файл debug.log и его копию. Это разделение сделано так, поскольку система рассчитана на множество пользователей. Если вы будете испытывать какие-то проблемы с сервером, для решения проблемы просмотрите содержимое двух debug.log файлов. Один из них находится в корневой папке (к примеру, здесь: C:\ProgramData\MailArchiva\webapps\core\..), а другой в дублирующей папке (например, здесь: C:\ProgramData\MailArchiva\webapps\ROOT\..).

Windows 7 / Server 2008

Папка	Назначение
C:\Program Files\MailArchiva	основное приложение
C:\ProgramData\MailArchiva\webapps\core\logs\debug	логи отладки (дебага)
C:\ProgramData\MailArchiva\webapps\ROOT	данные приложения
C:\ProgramData\MailArchiva\webapps\ROOT\conf	настройки
C:\ProgramData\MailArchiva\webapps\ROOT\logs\audit	логи аудита
C:\ProgramData\MailArchiva\webapps\ROOT\logs\debug	копии логов отладки

Windows XP / Server 2003

Папка	Назначение
C:\Program Files\MailArchiva	основное приложение
C:\Documents And Settings\All Users\Application Data\MailArchiva\ROOT\logs\debug	копии логов отладки
C:\Documents And Settings\All Users\Application Data\MailArchiva\ROOT\logs\audit	логи аудита
C:\Documents And Settings\All Users\Application Data\MailArchiva\ROOT\conf	настройки
C:\Documents And Settings\All Users\Application Data\MailArchiva\ROOT	данные приложения
C:\Documents And Settings\All Users\Application Data\MailArchiva\core\logs\debug	логи отладки (дебага)

Linux

Папка	Назначение
/opt/mailarchiva	сервер приложений
/var/opt/mailarchiva/tomcat	контейнер сервлетов
/var/opt/mailarchiva/tomcat/ROOT	основное приложение
/var/log/mailarchiva/core/debug	логи отладки
/var/log/mailarchiva/ROOT/debug	логи отладки основного приложения
/var/log/mailarchiva/ROOT/audit	логи аудита
/etc/opt/mailarchiva/ROOT	настройка
/var/opt/mailarchiva/ROOT	данные приложения

OS X

Папка	Назначение
/Applications/MailArchiva.app/	основное приложение
/Library/Logs/MailArchiva/core/debug	логи отладки
/Library/Logs/MailArchiva/ROOT/debug	копии логов отладки
Library/Logs/MailArchiva/ROOT/audit	логи аудита
/Library/Application Support/MailArchiva/ROOT/conf	настройки
/Library/Application Support/MailArchiva/ROOT	данные приложения

Solaris

Папка	Назначение
/opt/mailarchiva	основное приложение
/var/log/mailarchiva/ROOT/debug	копии логов отладки
/var/log/mailarchiva/core/debug	логи отладки
/var/log/mailarchiva/ROOT/audit	копии логов аудита
/etc/opt/mailarchiva/ROOT	настройки
/var/opt/mailarchiva/ROOT	application data



Изменение пути по умолчанию

Для изменения пути по умолчанию необходимо отредактировать файл [bootstrap.conf](#).